


# Curva 180°

Extremidades Tri-Clamp

DT-4.1.1-8 (DT-24)



**IMD** BioClean



Ø (Diâmetro)	OD	ID	Esp.	A	B
1/4"	6,35	4,57	0,89	79,4	114,3
3/8"	9,53	7,75	0,89	79,4	114,3
1/2"	12,7	9,4	1,65	88,9	114,3
3/4"	19,05	15,75	1,65	88,9	114,3
1"	25,4	22,1	1,65	88,9	76,2
1.1/2"	38,1	34,8	1,65	127,0	114,3
2"	50,8	47,5	1,65	139,7	152,4
2.1/2"	63,5	60,2	1,65	158,8	190,5
3"	76,2	72,9	1,65	177,8	228,6
4"	101,6	97,38	2,11	231,8	304,8
6"	152,4	146,86	2,77	330,2	457,2

## Matéria Prima

ASTM A270 S2 UNS  
S31603 (316L)

## Acabamento de superfície

### Interno

**SF1:** Ra < 0,50 µm (20 µin)  
Polimento Mecânico

**SF4:** Ra < 0,375 µm (15 µin)  
Eletropolimento

### Externo

Ra 0,80 µm (32 µin)

Medidas em mm - Dimensões conforme norma ASME BPE (Tabela DT-3-1)

**IMDI** MEDIATO  
Inox

www.imediatovalvulas.com.br